

Accesorios

Para Bombas Electromecánicas

Accessories

For Electromagnetic Pumps

VALVULA B LABD

DUCKBILL (LIP) CHECK VALVES



- 10 piezas/pieces FPM 1-20 l/h - 2020037 -
- 100 piezas/pieces/pieces FPM 1-20 l/h - 2020039 -
- 10 piezas/pieces/pieces EPDM 1-20 l/h - 2020040
- 100 piezas/pieces/pieces EPDM 1-20 l/h - 2020042
- 10 piezas/pieces/pieces NBR 1-20 l/h - 2020043
- 100 piezas/pieces NBR 1-20 l/h - 2020045 -
- 10 piezas/pieces/pieces FPM 30-80 l/h - 2020046 -
- 10 piezas/pieces/pieces Silicone 1-20 l/h - 2020087 -
- 100 piezas/pieces/pieces Silicone 1-20 l/h - 2020119 -
- 10 piezas/pieces EPDM 30-80 l/h - 2020047 -
- 10 piezas/pieces Silicone 30-80 l/h - 2020088 -
- 10 piezas/pieces/pieces NBR 30-80 l/h - 2020121 -

Las bombas dosificadoras electromecánicas standard Etatron vienen provistas de válvulas de labio unidireccionales.

Este tipo de válvulas presentan en su única pieza, material en elastomero de no retorno en un único sentido de paso de fluido.

que comporta como válvula

Etatron's solenoid-driven pumps are supplied in standard version with duckbill (lip) one-way check valves. Duckbill valves are unique, one-piece, elastomeric components that act as backflow prevention devices or one-way valves or check valves.



SONDA DE NIVEL

FLOATING LEVEL

SSO 00035 01 -

(Para / For DLX/DLX/DLX/DLXB) - SSO 00035 03



Sonda de nivel con flotador magnético, invertible, compuesto por cable bipolar (2 mt) y conector hembra G4W1F. Flotador y union en polipropileno, cable en PVC. Temperatura de trabajo hasta 80 ° C. Adaptado a líquidos con peso específico mínimo: 0,8. Capacidad de comunicación: max 50W SPST. Tensión de comunicación: 200Vcc / 240Vac. Corriente de comunicación: max. 0.5A

Reversible, floating level switch with magnetic contact. Supplied with bipolar cable (2 mt - 6,6 feet) and female connector G4W1F. Float and stem in Polypropylene, lead wire and cable in PVC. Operating temperature up to 80°C. Suitable for chemicals with minimum specific gravity: 0,8. Switching capacity: Max SPST 50W. Switching voltage: 200Vdc / 240Vac. Switching current: Max. 0.5A

SOPORTE DE MONTAJE

PLASTIC SUPPORT

DSA 00011 01 -



Soporte de fijación filtro-sonda de nivel en polipropileno.

Polypropylene support bracket to join filter and floating level switch.



FILTRO DE FONDO

FOOT FILTERS

Filtro integrado sobre la bomba

Foot filters supplied with pump accessories.

Filtro PP con válvula de fondo FPM fino a 20 l/h - 2142001 -
PP foot filter with FPM check valve up to 20 l/h - 2142001 -

Filtro PP con válvula de fondo EPDM fino a 20 l/h - 2142004 -
PP foot filter with EPDM check valve up to 20 l/h - 2142004 -

Filtro PP fino a 30-80 l/h - 2142008 -
PP foot filter up to 30-80 l/h - 2142008 -

Filtro PP para serie HF con válvula FPM fino a 40-140 l/h - 2142009 -
PP foot filter for HF series with FPM check valve up to 40-140 l/h - 2142009 -

Filtro PP para serie HF con válvula EPDM fino a 40-140 l/h - SFT 000101 -
PP foot filter for HF series with EPDM check valve up to 40-140 l/h - SFT 000101 -



Accesorios

Para Bombas Electromecánicas

Accessories

For Electromagnetic Pumps

FPM (Viton®)

LANZA DE ABRADN PVC

PVC SUCTION LANCE

Lanza de aspiración ajustable en altura con válvula/filtro.
Anillo de flotador para acople y seguridad.
Adjustable height suction lance with foot valve/filter and float switch. Lock nut.

tubo/tube 4x6 - 35cm-SSO 00008 05-
tubo/tube 4x6 - 60cm- SSO 00008 01-

tubo/tube 4x6 - 80cm- SSO 00008 02-
tubo/tube 4x6 - 100cm- SSO 00008 03-
tubo/tube 4x6 - 130cm- SSO 00008 04-
tubo/tube 10x14 - 100cm - SSO 00006 01-

EPDM (Dutral®)

tubo/tube 4x6- 35cm- SSO 00008 15-
tubo/tube 4x6- 60cm- SSO 00008 11-
tubo/tube 4x6- 80cm- SSO 00008 12-
tubo/tube 4x6- 100cm- SSO 00008 13-
tubo/tube 4x6- 130cm- SSO 00008 14-
tubo/tube 10x14-100cm- SSO 00006 11-

LANZA DE INYECCION EXTRAIBLE PVC

PVC EXTRACTABLE INJECTION LANCE

Permite la inyección del aditivo directamente a una distancia max de 20 cm del punto del conducto, rosca 1" GM, para tubo 4x6, hasta 20 l/h. La dosificación a distancia de la pared interna del conducto metálica reduce la corrosión. Válvula de inspección. Presión max 5 bar.

This product allows the injection of the additive to a maximum distance of 20 cm from the attachment point on the main pipe, 1 " GM connection, for 4x6 tube, maximum flow rate 20 l / h. Dosing at certain distance from the inner wall of metal tubes reduces the risk of corrosion. Valve body inspectable also on the field. Pmax 5 bar.

FPM(Viton®) - SSO 00053 01-

EPDM(Dutral®) - SSO 00053 02-

CABLE DOBLE PARA BOMBA PROPORCIONAL

DOUBLE CONNECTING CABLE FOR PROPORTIONAL

Cable doble para bombas de contador (2m+2m; 5m+5m; 15m+15m).
Permitiendo la colocación de un contador con bombas.

Double connecting cable for 2 proportional metering pumps (2m+ 2m ; 5m+5m; 15m+15m). It allows to connect a water meter with reed contacts with 2 volumetric pumps.

(2m+2m) - 2 105 037-

(5m+5m) - SCV 0000 401-

(15m+15m) - SCV 0000 402-

VALVULA INYECCION

INJECTION VALVE

3/8" FPM (Viton®) - 2 144 009 -

3/8" EPDM(Dutral®) - 2 144 015 -

1/2" FPM (Viton®) - 2 144 029 -

1/2" EPDM(Dutral®) - SVA 00052 02 -

Hasta 20 l/h se recomienda el modelo con rosca 3/8" para tubo 4x6 mm.

Para salidas mayores válvula 1/2" para tubo 10x14 mm.

Up to 20 l/h flow rate suggested 3/8" injection valve for 4x6 mm tubes. Higher flow rates require 1/2" injection valve for 10x14 mm tubes.

VALVULA ANTISIFON

ANTI SYPHON VALVE

3/8" FPM (Viton®) - 2 144 077 -

3/8" EPDM(Dutral®) - SVA 00054 02 -

Válvula antisifon 3/8" - 3/8" Anti syphon valve

VALVOLA DE ALIVIO

RELIEF VALVE

PVC- PTFE- EPDM(Dutral®) - AVA 00 101 01 -

PVDF-PTFE- EPDM(Dutral®) - AVA 00 101 02 -

PVDF- PTFE- FPM (Viton®)- AVA 00 101 04 -

Válvula de alivio (250 l/h). Rosca con portagoma 3/8" GF.

Relief valve (250 l/h) threaded connections with 3/8" GF tube nut.

cod. KRA 000 5301 - Kit raccord para tubo 4x6 (compuesto de 2 raccord C.P. + 2 anillos fl. + 2 o-ring) €4,50

4x6 Hose nipples kit (2 pump head nipples + 2 hose nuts +2 o-rings) €4,50.

cod. KRA 000 5401 - Kit raccord para tubo 10x14 (compuesto de 2 raccord C.P. + 2 anillos fl. + 2 o-ring) €9,00

10x14 Hose nipples kit (2 pump head nipples + 2 hose nuts + 2 o-rings) €9,00

PULMON DE AMORTIGACION

PULSATION DAMPENER

APL 00 003 01 -

Pulmon de amortiguación, ejecución PVC, membrana Viton®, ataca 3/8" gas, presión max 10 bar, volumen 0,05 L

Pulsation dampener, PVC configuration, Viton® diaphragm, 3/8" gas connection, max pressure 10 bar, volume 0,05 L

Accesorios

Para Bomba Electromagnetica

Accessories

For Electromagnetic Pumps

RACORD DOBLE

DOUBLE NIPPLE

Racord doble rosca 3/8" (Gm-Gf).
3/8" Double thread nipple (Gm-Gf).

(PP) - 4 031 009 - €4,99
(PVC) - 4 031 001 - €11,67
(PVDF) - 4 031 039 - €41,69



RACORD DE REDUCCION

REDUCTION NIPPLE

Racord de reduccion de 1/2" GM a 3/8" GF
Reduction nipple 1/2" GM to 3/8" GF

1RAC 011 - €2,95



VALVUA DE PURG MANUAL

MANUAL AIR BLEED VALVE

Valvula de purg manual para extraer el aire del cuerpo de la bomba para cuerpos sin purg.
Air bleed valve for pump head without bleed

(PVC-PP) - SSM 00001 01 - €30,59



PROLONGADOR DE INYECCION

INJECTION VALVE FITTING EXTENSION

Prolongador de la inyeccion 3/8" (Gm-Gf).
3/8" (Gm-Gf) injection valve fitting extension.

Para valvula de inyeccion de labio
For lip injection valve

(PVC) - 4 031 053 - €13,97
(PVDF) - 4 031 050 - €49,40

Para valvula de inyeccion de cilindro
For sleeve injection valve
DPG 00 050 01 - €34,92



SOPORTE EN ACERO

BTB (2mm) - DSU 00050 02 - €39,27
BTB (3mm) - DSU 00050 02 - €49,97
DLX - DSU 00057 01 - €23,79
HD-HDS-BT- 4 032 033 - €36,94

Soporte en acero inox para montaje de la bomba horizontal, para bombas serie DLX; HD; HDS; BT; BTB.
Stainless steel support bracket for foot mounting for DLX; HD; HDS; BT; BTB; pump series.



SENSOR DE FLO

FLOW SENSOR

(FPM-Viton®) max 20l/h - SSN 00 00701 - €120,10
(EPDM-Dutral®) max 20l/h - SSN 00 00702 - €120,10
30- 50- 80l/h - SSN 00 01001 - €147,29

Sensor de flujo para bombas dosificadoras BT-A, BT-MF, BTB-MA, BTB-MF, DLX-MA/M, DLX-VFT/M, DLX-MF/M, DLXB-MA/M, DLXB-VFT/M e DLXB-MF/M. Un ancla magnetica en PTFE interna, permite que en cada inyeccion de la bomba cierre un contacto reed que permite controlar el correcto funcionamiento. Cuerpo en PVC
Flow sensor for BT-MA, BT-MF, BTB-MA, BTB-MF, DLX-MA/M, DLX-VFT/M, DLX-MF/M, DLXB-MA/M, DLXB-VFT/M and DLXB-MF/M metering pumps. A floating PTFE magnet inside the PVC flow sensor body to each pump stroke moves up and closes a reed switch.

