

Bomba Peristaltica montaje pared

Peristaltic Pumps wall mounted



caudal hasta 10 l/h (2.60 US Gal/h),
presion hasta 3 bar (43 psi)

flow rates up to 10 l/h (2.60 US Gal/h),
pressure up to 3 bar (43 psi)

dimensiones - dimensions: 137 x 90 x 109 mm

Caudal l/h - US Gal/h	Presion bar - psi	B-F	B-V	B-FCD	B (FV/FCD) 120V, 24Vdc/Vac	Kit abrillantador/brightener
1 - 0.26	3 - 43	104,03	108,15	185,40	+20%	+ 10,00
2 - 0.53	2 - 29	104,03	108,15	185,40	+20%	+ 10,00
3 - 0.79	3 - 43	104,03	108,15	185,40	+20%	+ 10,00
4 - 1.06	1 - 14	104,03	108,15	185,40	+20%	+ 10,00
6 - 1.59	1 - 14	104,03	108,15	185,40	+20%	+ 10,00
10 - 2.60	1 - 14	111,24	128,75	206,00	+20%	+ 10,00

Bomba Peristaltica	
B-F	Bomba peristaltica de caudal fijo con tubo en Santopreno® o Silicona. La bomba lleva un interruptor y un led verde que se ilumina cuando la bomba esta en funcionamiento. El tubo esta fijado mediante racords externos con acoples en inox. El acoplamiento frontal y el porta rodete/sico esta protegido mediante un plastico de alta resistencia. Version con sonda de nivel, con led que se ilumina cuando no hay producto. Carcasa en polipropileno verde. Disponible en versiones para el tratamiento de las aguas, posicionamiento del detergente, y dosificacion del abrillantador. Disponible con cable de alimentacion con conector extraible (extra precio). Peristaltic pump with casing with fixed constant flow rate with Santoprene® or silicone tubing. On the pump there is a ON-OFF power switch and a green led demonstrating the pump is on. The tube is fixed to the external fitting with a SS clamps. The front cover presents a bearing to have the best motor shaft support. A version of the pump is available with level function indicating with the same led turning yellow, when the chemical product tank is at minimum level. Green polypropylene housing, black upon request for water treatment. Supplied with peristaltic pump accessories (water treatment or detergent or brightener kit available). Available with removable power cord, extra price
B-V	Bomba peristaltica con regulacion (del 0 al 100%) del caudal. Esta regulacion es conseguida variando la velocidad del motor, y gracias a un potenciómetro situado en el frontal de la bomba. Disponible con cable de alimentacion con conector extraible (extra precio). Resto de características como la serie B-F. Peristaltic pump with flow adjustment from 0 to 100%. The flow is controlled adjusting the motor speed by means of a potentiometer placed on the frontal part of the pump. Available with removable power cord, extra price. Additional features like B-F series.
B-FCD	Bomba peristaltica con control automatico de la conductividad, gracias a su dispositivo electronico que permite determinar la concentracion del detergente en la cubeta. Dispone de salida para la conexion directa, o inversa de cualquier elemento de control. Carcasa en plastico verde. Campo de trabajo 400 ÷ 20.000 µS. Indicador LED. Caudal max: 6 l/h. Salida del conector para detergencia, y sonda de conductividad. Disponible con cable de alimentacion con conector extraible (extra precio). Peristaltic pump with integral CD meter to monitor detergent concentration in washing systems, the pump automatically maintains the desired detergent concentration in accordance with a set point selected by the user. Direct function and upon request, reverse function. Green plastic casing. Operating range 400 ÷ 20,000 µS. LED pump ON indicator. Max flow: 6 l/h. Supplied with detergent accessories kit and conductivity probe.

Codigo - Code

Modelo Model	Tipo- Type	Caudal - Presion (alimet.) Flow Rate - Pressure (power supply)	Ejecucion - Liquidend
B-F= PBF B-V= PBV B-FCD= PCD	B-F= 20 B-V= 21 B-CD= 15	1 - 3 230V = 188 120V = 214 24Vdc = 211 24Vac = 213 230V = 209 120V = 261 24Vdc = 263 24Vac = 264 3 - 3 230V = 238 120V = 347 24Vdc = 278 230V = 034 120V = 081 24Vdc = 166 24Vac = 151 4 - 1 230V = 189 120V = 215 24Vdc = 212 24Vac = 199 230V = 042 120V = 090 24Vdc = 179 24Vac = 156 6 - 1 10 - 1	Santopren® kittrat. agua/watertreatkit, greencasing=74 (Standard) kitdetergent/detergentkit=64 kitabrillantador/brightenkit=B2 kittrat. agua/watertreatkit, black casing=F6 Silicone kitabrillantador/brightenkit=60
M D L	O O	O O O	O O

Bomba Peristaltica montaje a pared

Peristaltic Pumps wall mounted



caudal hasta 100 l/h (26.41 US Gal/h),
presion 1 bar (14 psi)

flow rates up to 100 l/h (26.41 US Gal/h),
pressure 1 bar (14 psi)

Caudal l/h - US Gal/h	Presion bar - psi	BH	Factor de servicio Service factor	Potencia Power
22 - 2.41	1 - 14	280,16	80%- 15min	20Watt
30 - 7.92	1 - 14	290,46	80%- 15min	20Watt
40 - 10.57	1 - 14	290,46	80%- 15min	20Watt
65 - 17.17	1 - 14	301,79	80%- 15min	20Watt
100 - 26.41	1 - 14	337,84	80%- 15min	20Watt

BH

Bomba peristaltica con caudal fijo, tubo disponible en Norprene®, Santoprene® e Silicone. Bomba con 4 metros de tubo para la aspiracion y la impulsión. No incluida valvula de inyeccion, y filtro. Alimentacion con rango amplio 90-260Vac.

Fixed flow rate peristaltic pump, tubes available in Norprene®, Santoprene® and Silicone. Pump supplied with 4 mt suction and delivery pipe, foot filter and injection valve not inclusive. Universal multi-tension power supply 90-260Vac.

FILTRO DE FONDO / FOOT FILTER

Dutral®EPDM	- SFT 00011 01	- 48,41
Silicone	- SFT 00011 02	- 48,41
Viton®FPM	- SFT 00011 03	- 48,41

1/2" VALVOLA INYECCION / INJECTION VALVE

Dutral®EPDM	- SVA 00102 01	- 33,99
Silicone	- SVA 00102 02	- 33,99
Viton®FPM	- SVA 00102 03	- 33,99

Codigo - Code

Modelo Model	Tipo- Type	Caudal - Presion Flow Rate - Pressure	Ejecucion - Liquidend
BH= PBH	BH= 42 (90-260V)	22- 1 = 309 30- 1 = 302 40- 1 = 303 65- 1 = 304 100- 1 = 305	Noprene® P6 Santoprene® 64 Silicone= 60
M D L	0 0	0 0 0	0 0

TARIFA DE PRECIOS - 2012 - PRICE LIST

Bomba Peristaltica montaje en pared

Peristaltic Pumps wall mounted



Caudal l/h - US Gal/h	Presion bar - psi	Hyper Pool Control pH	Hyper Pool Control Rx	Hyper Pool Control pH/Rx	Hyper Pool Control/B pH	Hyper Pool Control/B Rx	Hyper Pool Control/B pH/Rx
2.2 - 0.58	1.5 - 21	460,72	460,72	921,44	-	-	-
2 - 0.53	2 - 29	-	-	-	474,78	474,78	947,39
3 - 0.79	3 - 43	-	-	-	474,78	474,78	946,36

Caudal l/h - US Gal/h	Presion bar - psi	My Pool S - pH	My Pool S - Rx	My Pool/B S - pH	My Pool/B S - Rx
1.6 - 0.42	1.5 - 21	370,29	370,29	-	-
3 - 0.79	3 - 43	-	-	382,65	382,65

Hyper Pool Control	Bomba peristaltica con instrumento de control del pH, Rx o ambos. Caudal fijo. Funcionamiento en modalidad ON-OFF. Incluye accesorios. Grado IP44. <i>Peristaltic pump with pH, Redox or pH/Redox instrument. ON-OFF dosing mode to reach the set point value. Supplied with peristaltic pump accessories. IP44 rating.</i>
Hyper Pool Control/B	Bomba peristaltica con instrumento de control del pH, Rx o ambos. Caudal fijo. Funcionamiento en modalidad ON-OFF. Incluye accesorios. Grado IP44. <i>Peristaltic pump with pH, Redox or pH/Redox instrument. ON-OFF dosing mode to reach the set point value. Supplied with peristaltic pump accessories. IP44 rating.</i>
My Pool S	Bomba peristaltica con instrumento de control del pH o Rx. Funcionamiento en modalidad ON-OFF, y proporcional. Incluye accesorios, y electrodo (pH o RX). Grado IP55. <i>Peristaltic pump with pH, or Redox instrument. ON-OFF dosing mode to reach the setpoint value. Supplied with in line electrode holder, pH or RX electrode, floating switch. IP55 rating.</i>
My Pool/B S	Bomba peristaltica con instrumento de control del pH o Rx. Funcionamiento en modalidad ON-OFF, y proporcional. Incluye accesorios, y electrodo (pH o RX). Grado IP55. <i>Peristaltic pump with pH, or Redox instrument. ON-OFF dosing mode to reach the setpoint value. Supplied with in line electrode holder, pH or RX electrode, floating switch. IP55 rating.</i>

Codigo - Code

Modelo Model	Tipo- Type	Caudal - Presion (alimet.) - Flow Rate - Pressure (power supply)
HYPER POOL= CXB	HYPERPOOL= 005	HYPERPOOL
MyPOOL= CXB	HYPERPOOL/B= 006	HYPERPOOL/B
	MYPOLS= 300	MyPOOLS
	MyPOOL/B= 300	MyPOOL/B
		PH (230 V) / 2.2- 1.5=0011
		PH (120 V) / 2.2- 1.5=0013
		RX (230 V) / 2.2- 1.5=0111
		RX (120 V) / 2.2- 1.5=0013
		PH/RX (230 V) / 2.2- 1.5=0211
		PH/RX (120 V) / 2.2- 1.5=0213
		PH (230 V) / 2- 2= 0002
		PH (230 V) / 3- 3= 0003
		RX (230 V) / 2- 2= 0102
		RX (230 V) / 3- 3= 0103
		PH/RX (230 V) / 2- 2= 0202
		PH/RX (230 V) / 3- 3= 0203
		PH (230 V) / 1.6- 1.5=0111
		RX (230 V) / 1.6- 1.5=0211
		PH (230 V) / 3- 3=2103
		RX (230 V) / 3- 3=3103
M	0	0
D	0	0
L	0	0

Bomba Peristaltica montaje a pared

Peristaltic Pumps wall mounted



caudal hasta 3 l/h (0.79 US Gal/h),
presion hasta 3 bar (43 psi)

flow rates up to 3 l/h (0.79 US Gal/h),
pressure up to 3 bar (43 psi)



dimensiones - dimensions: 201 x 171 x 111 mm

dimensiones - dimensions: 201 x 171 x 140 mm

Caudal l/h - US Gal/h	Presion bar - psi	Bioclean Control	Bioclean Control/B	12Vdc	120V
1.1 - 0.29	1 - 14	228,66	-	+ 10%	+ 10%
2.2 - 0.57	1 - 14	228,66	-	+ 10%	+ 10%
1 - 0.26	3 - 43	-	270,89	-	-
2 - 0.53	2 - 29	-	270,89	-	-
3 - 0.79	3 - 43	-	270,89	-	-

Bioclean Control	Bomba peristaltica con programador diario, y semanal, que permite 8 maniobras distintas, con duracion minima de un minuto. Tubo Santopreno®. Salida para tratamiento de aguas. Disponible tambien la version de tiempo electromecanico, y tiempo de activacion minima de quince minutos. <i>Peristaltic pump and electronic timer with day or week programmes, 8 cycles with 1 minute minimum activation time. Santoprene® hose. Supplied with water treatment peristaltic pump accessories. Version also available with electromechanical timer, activation time 15 minutes minimum</i>	
Bioclean Control/B	Bomba peristaltica con programador diario, y semanal, que permite 8 maniobras distintas, con duracion minima de un minuto. Tubo Santopreno®. Salida para tratamiento de aguas. Disponible tambien la version de tiempo electromecanico, y tiempo de activacion minima de quince minutos. <i>Peristaltic pump and electronic timer with day or week programmes, 8 cycles with 1 minute minimum activation time. Santoprene® hose. Supplied with water treatment peristaltic pump accessories. Version also available with electromechanical timer, activation time 15 minutes minimum</i>	

Codigo - Code

Modelo Model	Tipo Type	Caudal - Presion (aliment.) Flow Rate - Pressure (power supply)	Ejecucion - Liquidend
BIOCLEAN CXB	BIOCLEAN 005 BIOCLEAN 006	1.1 - 1 { 230V = 51 12Vdc = 61 2.2 - 1 { 230V = 50 12Vdc = 60 1 - 3 (230V) = 50 2 - 2 (230V) = 51 3 - 3 (230V) = 52	Santopreno® Timer Digital Digital Clock = 01 Timer Mecanico Meccanic Clock = 11
M D L	0 0 0	0 0	0 0