



Kit AT-40

Kit AT-38



(Equipo completo mostrado con los módulos opcionales de Test.)



Duo-Soft



Model S

Kit AT-40 QW070

El Equipo A-40 de Tratamiento de Agua tiene como novedad la nueva recámara Duo-Softel que demuestra claramente las ventajas de un sistema de tratamiento de agua en dos partes.

Unidades de vacío, las recámaras Duo-Soft pueden llenarse con la media de preferencia para tratar el agua de paso de la toma a través de ambas cámaras del suavizador.

Suministrado con los reactivos y componentes para:
pH (5.0 - 10.0 pH)
Dureza (1 gota = 10 ppm / 1 gpg)
Hierro (0.5 - 10.0 ppm)
Precipitación y Jabón

Descripción del artículo	Código
Modelo A-40	4-3015,
Recámara DuoSoft	1022,
Módulo de Test optativo para el Cloro (0.2 - 3.0 ppm) 50 pruebas	4-3006,
Módulo de Test optativo para el Nitrato (0 - 15 ppm) 50 pruebas	4-3004,
Módulo de Test optativo para TDS (0 - 1,990 ppm)	5-0080

Kit AT-38 QW071

Modelo A-38
La nueva unidad diseñada para la comprobación eficaz in-situ de los beneficios del agua tratada. Las pruebas son rápidas y simples con resultados visibles y técnicamente exactos.

¡Personalice su propio equipo de Test!
El equipo Básico A-38 proporciona todos los reactivos y componentes para la medición del pH, Hierro, Test de Dureza, Precipitación y Jabón, y el modelo S. En maleta de transporte, con compartimentos. Disponibles reactivos de recambio.

A-38 Incluye:
pH (5.0 - 10.0 pH)
Dureza (1 gota = 10 ppm / 1 gpg)
Hierro (0.5 - 10.0 ppm)
Precipitación y consumo de Jabón
Reactivos para 100 pruebas para cada uno, 50 para el pH y 50 para el Hierro, Modelo de recámara S.

Descripción del artículo	Código
Modelo A-38,	4-3003-01
Módulo de Test optativo para el Cloro (0.2 - 3.0 ppm) 50 pruebas	4-3006
Módulo de Test optativo para el Nitrato (0 - 15 ppm) 50 pruebas	4-3004
Módulo de Test optativo para TDS (0 - 1,990 ppm)	5-008

Duo-Soft QW072

La unidad de vacío y sin los medios de comunicación.
Llene ambas cámaras con los tubos de comunicación
El divisor de la pantalla de filtro de resina previene las comunicaciones entre ambas cámaras

Descripción Artículo	Código
Dúo-Soft	1022

Model S QW073

Averigue la calidad del agua segundos. El tubo acrílico transparente contiene resina de alta capacidad que puede regenerarse para el tratamiento de la salmuera o puede reemplazarse por recambios de resina mas baratos. La succión flexible y las mangas de la toma de corriente tienen abrazaderas plásticas que previenen el derramamiento del liquido. El adaptador de caucho en la manga de la succión se coloca en el grifo.

Modelo S
Un tubo de resina de 8 " que absorbe unos 70 galones de agua (7 gpg de dureza) antes de necesitar una renovación o cambio de la resina. El modelo S se suministra con el equipo Modelo A-38.

Descripción del artículo	Código
Modelo S	1002