



**CDLEVBAROLOGGE
R**



CDLEVEDGE5



CDLEVJUN5



CM235020



**CM500 CM501
CM502**



CM505



CM508



**CM5512MMT,
CM551B2MMT, CM551**



**CM556A, CM556B,
CM556D, CMDD6E**



**CM559, CM559A,
CM559B, CM559C**



CM559A



**CM560, CM560B,
CM560D, CM560E**



KL010500



KL010TM150



KL010TM25



KL010TM250



KL010TM400



SOL10130P2



SOL12230ATEX



SONDMINI122



TLC30

CDLEVBARO Medidor de presión absoluta (presión de agua+presión atmosférica), datos utilizados para compensación de los

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

LOGGER	registradores levellogger existentes en un radio de 30 km y con diferencias de elevación de hasta 300m.
CDLEVEEDGE 10	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 10 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc). 0-10mca
CDLEVEEDGE 100	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 100 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc). 0-10mca
CDLEVEEDGE 20	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 20 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc)
CDLEVEEDGE 200	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 200 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc)
CDLEVEEDGE 30	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 30 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc)
CDLEVEEDGE 5	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Edge", para medición en continuo de nivel y temperatura de agua en pozos, depósitos etc, rango de 0 a 5 m, precisión $\pm 0,05\%$, rango temperatura $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$. Memoria hasta 120.000 lecturas, con registro seleccionable (opcional: CDLEVBAROLOGGER (para obtención datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas pozo etc)
CDLEVJUN10	Adquisidor, registrador de datos "Leveloger Junior" para nivel y temperatura del agua en pozos o depósitos, rango de 0 a 10 metros, resolución 0,01% FS, precisión $\pm 0,1\%$, temperatura rango $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, memoria para 40.000 lecturas (Opcional: Barologer (para obtención de datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas de pozo etc)
CDLEVJUN5	Adquisidor, registrador de datos "Leve logger Junior" para nivel y temperatura del agua en pozos o depósitos, rango de 0 a 5 metros, resolución 0,1 cm, precisión $\pm 0,1\%$, temperatura rango $-20+80^{\circ}\text{C}$, precisión $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, memoria para 40.000 lecturas (Opcional: Barologer (para obtención de datos de presión), Leveolader Gold para transferencia de datos, cable interface SDI-12, lector óptico, tapas de pozo etc)
CDLEVUSB	Lector optico USB de datos para Leveloger
CM235020	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 20 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye maleta de transporte metálica.
CM235050	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 50 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye maleta de transporte metálica.
CM235100	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 100 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye maleta de transporte metálica.
CM235150	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 150 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye maleta de transporte metálica.
CM235200	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 200 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye maleta de transporte metálica.
CM235300	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 300 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye caja de madera para el transporte.
CM235500	Sonda electrónica Alemana "Weiss" para pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y aviso acústico. Longitud: 500 m. Cinta métrica en acero inoxidable, división milimétrica en negro, y números de metraje en rojo. Sonda de acero inoxidable refinado con electrodo y aislamiento, diámetro de la sonda: 15 mm. Batería de 9 v. Incluye caja de madera para el transporte.
CM500	Cinta milimétrica de acero inoxidable, grabada en negativo, con plomada de acero inoxidable de 400 grs, para medición en depósitos, tanques etc. Para agua, disolventes y mezclas ligeramente ácidas. Clase II. Calificación CE. Longitud 10 m.
CM501	Cinta milimétrica de acero inoxidable, grabada en negativo, con plomada de acero inoxidable de 400 grs, para medición en depósitos, tanques etc. Para agua, disolventes y mezclas ligeramente ácidas. Clase II. Calificación CE. Longitud 20 m.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.
www.gisiberica.com
gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

CM502	Sonda con cinta milimétrica de acero inoxidable y plomada de acero inoxidable de 400 grs, para medición en depósitos, tanques, etc. Números grabados. Para agua, disolventes y mezclas ligeramente ácidas. Clase II. Calificación CE. Longitud 30 m.
CM505	Cinta milimétrica de acero al carbono grabada con plomada de latón de 400 grs, para medición en depósitos, tanques etc. Para aceites y similares y ciertos disolventes. Clase II. Calificación CE. Longitud 30 m.
CM508	Cinta milimétrica de acero esmaltado blanco, con plomada de latón de 400 grs, para medición en depósitos, tanques etc. Para aceites y sustancias no oxidantes. Clase II. Calificación CE. Longitud 30 m.
CM5512MMT	Cinta métrica de acero inoxidable aterrizable, de 10 m, con plomada de latón tipo 1 incluida. Plomada unida a la cinta mediante mosquetón giratorio, de l=70 mm, diámetro 25 mm, 240 gr. Cinta grabada en las 2 caras en mm, clase II. Incluye cable de toma de tierra. Para depósitos o tanques de gasolina, gasoil, disolventes y otros productos ligeramente ácidos.
CM551B2MMT	Cinta métrica de acero inoxidable aterrizable, de 20 m, con plomada de latón tipo 1 incluida. Plomada unida a la cinta mediante mosquetón giratorio, de l=70 mm, diámetro 25 mm, 240 gr. Cinta grabada en las 2 caras en mm, clase II. Incluye cable de toma de tierra. Para depósitos o tanques de gasolina, gasoil, disolventes y otros productos ligeramente ácidos.
CM551D2MMT	Cinta métrica de acero inoxidable aterrizable, de 30 m, con plomada de latón tipo 1 incluida. Plomada unida a la cinta mediante mosquetón giratorio, de l=70 mm, diámetro 25 mm, 240 gr. Cinta grabada en las 2 caras en mm, clase II. Incluye cable de toma de tierra. Para depósitos o tanques de gasolina, gasoil, disolventes y otros productos ligeramente ácidos.
CM556A	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada (1 cara) de l=10m, manivela metálica. Incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM556B	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada (1 cara) de l=20m, manivela metálica. Incluye plomada de latón tipo1 (l=70 mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM556D	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada (1 cara) de l=30 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM556E	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada (1 cara) de l=50m, incluye plomada de latón tipo1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM558C	Sonda para depósitos, tanques etc para agua, aceites y otros productos, con cinta milimétrica (1 cara) en acero lacado en blanco, l=30 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM559	Sonda para depósitos, tanques etc para agua, aceites y otros productos, con cinta milimétrica (1 cara), en acero lacado color amarillo, l=10m, con plomada de latón tipo F, cinta clase II de 13 mm con sello CE grabado en la cinta.
CM559A	Sonda para depósitos, tanques etc para (agua, aceites y otros productos) con cinta milimétrica (1 cara), en acero lacado color amarillo, l=20 m, con plomada de latón tipo F, cinta clase II de 13 mm con sello CE grabado en la cinta.
CM559B	Sonda para depósitos, tanques etc para (agua, aceites y otros productos) con cinta milimétrica (1 cara), en acero lacado color amarillo, l=30m, con plomada de latón tipo F, cinta clase II de 13 mm con sello CE grabado en la cinta.
CM559C	Sonda para depósitos, tanques etc para (agua, aceites y otros productos) con cinta milimétrica (1 cara), en acero lacado color amarillo, l=50m, con plomada de latón tipo F, cinta clase II de 13 mm, con sello CE grabado en la cinta.
CM560	Sonda métrica para depósitos, tanques etc, con plomada de latón. Longitud 10 m. Cinta milimétrica de acero inoxidable grabada con plomada atornillada a la cinta y manivela metálica. Adecuada para mediciones en agua, gasolina, gasoil, aceites y otros productos ligeramente ácidos. Cinta clase II, sello CE grabado en la cinta.
CM560B	Sonda para depósitos, tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites y otros productos ligeramente ácidos), con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada. L= 20 m, incluye plomada de latón atornillada a la cinta y manivela metálica. Precisión clase II, con sello CE grabado en la cinta.
CM560D	Sonda para depósitos, tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites y otros productos ligeramente ácidos), con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada. L= 30 m, incluye plomada de latón atornillada a la cinta. Manivela metálica. Precisión clase II, con sello CE grabado en la cinta.
CM560E	Sonda para depósitos, tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites y otros productos ligeramente ácidos), con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada. L= 50 m, incluye plomada de latón atornillada a la cinta. Precisión clase II, con sello CE grabado en la cinta.
CM560M	Maletín en PVC acolchado para sondas, tamaño 34,5x26x8 cm
CM561	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada 2 caras, mm y pulgadas. Longitud 10 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

CM561A	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada 2 caras, mm y pulgadas. Longitud 20 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM561B	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada 2 caras, mm y pulgadas. Longitud 30 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM561D	Sonda para depósitos tanques etc (agua, gasolina, gasoil, aceites, disolventes y otros productos ligeramente ácidos) con cinta milimétrica de acero inoxidable grabada 2 caras, mm y pulgadas. Longitud 50 m, incluye plomada de latón tipo 1 (l=70mm, diámetro 25 mm y peso 240 gr), la plomada se engancha a la cinta mediante mosquetón giratorio permitiendo su desmontaje, cinta clase II
CM562ET	Sonda para depósitos con toma de tierra, para gasolina, gasoil, aceites y otros productos ligeramente ácidos, con cinta milimétrica de acero al carbono grabada, ancho cinta: 13 mm. Incluye plomada de latón atornillada a la cinta. Precisión clase II, con sello CE grabado en la cinta. Longitud: 50 m
CM700	Pasta Kolor Kut detectora de agua en combustibles e hidrocarburos. De color café dorado, al entrar en contacto con agua, cambia a rojo brillante. Adecuada para detectar agua sólo en gasolina, diesel, queroseno, gasóleo, aceite de calefacción, aceite pesado y aceite lubricante. Tubo de 3 oz (89 ml). Disponible en caja de 12 tubos (referencia CM700A)
CM700A	Caja de 12 tubos de 3 oz (89 ml). Pasta Kolor Kut detectora de agua en combustibles e hidrocarburos. De color café dorado, al entrar en contacto con agua, cambia a rojo brillante. Adecuada para detectar agua sólo en gasolina, diesel, queroseno, gasóleo, aceite de calefacción, aceite pesado y aceite lubricante.
CM701	Pasta Kolor Kut para medir los niveles de gasolina en tanques. De color rosa pálido, al entrar en contacto con los hidrocarburos, cambia a rojo. Para verificar la profundidad de la gasolina, diesel, biodiesel, queroseno, combustible para aviones, petróleo y otros hidrocarburos en tanques. Bote con tapa de 2,25 oz (66 ml). Disponible caja de 12 botes (referencia CM701A)
CM701A	Caja de 12 botes con tapa de 2,25 oz (66 ml). Pasta Kolor Kut para medir los niveles de gasolina en tanques. De color rosa pálido, al entrar en contacto con los hidrocarburos, cambia a rojo. Para verificar la profundidad de la gasolina, diesel, biodiesel, queroseno, combustible para aviones, petróleo y otros hidrocarburos en tanques.
CM702	Pasta Kolor Kut reformulada para detectar agua y agua mezclada con alcohol. Adecuada sólo para uso con combustibles reformulados y oxigenados, como etanol, MTBE, éter, etc. Cambia de color marrón oscuro a rojo brillante en contacto con el agua. Las soluciones de alcohol con al menos un 6% de agua harán que la pasta se vuelva amarilla. Tubo de de 2,5 oz (74 ml). Disponible caja de 12 tubos (referencia CM702A)
CM702A	Caja de 12 tubos de de 2,5 oz (74 ml). Pasta Kolor Kut reformulada para detectar agua y agua mezclada con alcohol. Adecuada sólo para uso con combustibles reformulados y oxigenados, como etanol, MTBE, éter, etc. Cambia de color marrón oscuro a rojo brillante en contacto con el agua. Las soluciones de alcohol con al menos un 6% de agua harán que la pasta se vuelva amarilla.
CMP030LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 30 m
CMP050LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 50 m
CMP050LTC	Sonda de nivel con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura y conductividad con visualización en pantalla. Largo de 50m
CMP100LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 100 m
CMP100LTC	Sonda de nivel con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura y conductividad con visualización en pantalla. Largo de 100m
CMP100TV	Sistema completo para filmacion de pozos profundos está compuesto por un carrete con cabezal de cámara y por una unidad de visualización de datos con pantalla LCD, Alimentación por batería interna de 12 V; Longitud del cable disponible: 100 m,
CMP150LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 150 m
CMP200LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 200 m
CMP200LTC	Sonda de nivel con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura y conductividad con visualización en pantalla. Largo de 200m
CMP200TV	Sistema completo para filmacion de pozos profundos está compuesto por un carrete con cabezal de cámara y por una unidad de visualización de datos con pantalla LCD, Alimentación por batería interna de 12 V; Longitud del cable disponible: 200 m,
CMP300LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 300 m
CMP300TV	Sistema completo para filmacion de pozos profundos está compuesto por un carrete con cabezal de cámara y por una unidad de visualización de datos con pantalla LCD, Alimentación por batería interna de 12 V; Longitud del cable disponible: 300 m,
CMP400LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 400 m

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

CMP400TV	Sistema completo para filmacion de pozos profundos está compuesto por un carrete con cabezal de cámara y por una unidad de visualización de datos con pantalla LCD, Alimentación por batería interna de 12 V; Longitud del cable disponible: 400 m,
CMP500LT	Sonda de nivel y temperatura con cable redondo centimetrado, señal acústica y visual para alcanzar el nivel del agua; sonda de temperatura con visualización en pantalla. Largo 500 m
CMP500TV	Sistema completo para filmacion de pozos profundos está compuesto por un carrete con cabezal de cámara y por una unidad de visualización de datos con pantalla LCD, Alimentación por batería interna de 12 V; Longitud del cable disponible: 500 m,
CMP901	Cable de alimentación para encendedor de automóvil (por favor, especifique el modelo de cámara)
CMP902	Centrador horizontal regulable, de acero. Aconsejado para el uso de la cámara de inspección en sondeos horizontales con el accesorio CMPASPO. Diám. (cerrado): 10,5 cm x 10,5 cm x 19 cm Diám. (abierto): 33,2 cm x 33,2 cm x 12 cm
CMP903	Trípode de suspensión para empleo en pozo. Suministrado con polea estándar para el cable de la cámara de inspección.
CMP904	POLEA. Con abrazadera de fijación en boca de pozo, permite suspender el cabezal de la cámara de inspección a una distancia regulable de la pared.
CMP906	OPCIÓN VISTA DE 90° Espejo ajustable para visión de 90° de la pared del pozo. Para una mayor protección, se recomienda emplear el centrador vertical CMP907
CMP907	CENTRADOR VERTICAL Protege el cabezal de la cámara de inspección durante el empleo en pozo; regulable de 80 a 260 mm de diámetro. Recomendado también con la opción vista de 90° CMP906.
CMP911	Cable de conexión para Camera a batería externa (no incluida)
CMPASPO	Rodillo con 50 m de cable de fibra de vidrio para empujar el cabezal de la cámara de inspección en sondeos cuasi-horizontales; se suministra con adaptador de teflón para el cabezal. Enganchado por detrás del cabezal de la cámara de inspección, durante el desenrollado aporta un empuje que permite que la cámara de inspección pueda avanzar progresivamente dentro del sondeo. Dimens. ASPO: 51 cm x 62 cm x 22 cm - Peso 5,55 kg Adaptador de teflón: diám. 4,2 cm x long. 12 cm Se recomienda su uso con el accesorio centrador horizontal CMP902.
CMPVAL0	Caja de transporte para carrete camara 100 m
CMPVAL1	Caja de transporte para carrete camara 200 m
CMPVAL2	Caja de transporte para carrete camara 300 m
CMPVAL3	Caja de transporte para carrete camara 400 o 500m
KL010100	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 100 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL0101000	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 1000 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL01015	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 15 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010150	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 150 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010200	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 200 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010250	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 250 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL01030	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 30 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

KL010300	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 300 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010400	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 400 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL01050	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 50 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010500	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 500 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010750	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 750 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL01080	Sonda de nivel electrónico "KL010", longitud de 80 m. Sonda-sensor de acero inoxidable, diámetro de sonda: 15 mm, protección IP68. Cinta graduada en cm con los dm numerados. Para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc. Incluye señal luminosa y acústica. Opcional: Sensor de fondo para medición de profundidad.
KL010SENSE	Sensor de fondo para medición de profundidad, para sondas KL010x. (Se suministra montado en la sonda).
R	
KL010SENSE	Sensor de fondo para medición de profundidad, para sondas KL010x. Se suministra como accesorio de montaje para acoplar a cualquier sonda KL010x
R1	
KL010TM100	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 100 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM150	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 150 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM200	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 200m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM25	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 25 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM250	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 250 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM30	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 30 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM300	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 300 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM400	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 400 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM50	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 50 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica. (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO
KL010TM500	Sonda (scandallo) electrónico para medición de nivel y temperatura de líquidos "OTT KL110" de l= 500 m , rango temperatura -5+60°C, precisión $\pm 0,1^\circ\text{C}$, con pantalla LCD para visualización de temperatura y carga de batería, cinta con divisiones en cm (negro) y numeración de m y dm, incluye señal luminosa y acústica (Opcional sensor de fondo para medición de profundidad). Consultar PRECIO

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

KL01515	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL015" de l=15 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL01530	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL015" de l=30 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL01550	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL015" de l=50 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL02515	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL025" de l=15 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL02530	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL025" de l=30 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL02550	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL025" de l=50 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL02560	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL025" de l=60 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa y acústica, (opcional sensor de fondo para medición de profundidad)
KL0MINI5	Sonda de nivel (scandallo) electrónico "KL0MINI" de l=5 m, graduada en cm con los dm numerados, para determinación de nivel en pozos, depósitos, etc, con señal luminosa
S1RAC011	Racord de 1/2 a 3/8 para r.i. De bombas
SKPS000230 1	Portasondas pp 1/2", para sonda ph/rx diámetro 12mm. Temp, max de trabajo 65°C, presión max. De trabajo 6 bares
SOL100ATEX	Sonda de interfase ATEX 100m.
SOL101100P 2	Sonda electrónica "SOLINST101", con sensor intercambiable, admite sensor P7 ó sensor P2 (especial para eliminación de lecturas falsas en pozos con cascada), dispone de señal de aviso sonora y luminosa, l=100 m con sensor P2 (bolsa transporte no incluida) (opcionales otras longitudes hasta 1.800 m) CONSULTAR
SOL101150P 2	Sonda electrónica "SOLINST101", con sensor intercambiable, admite sensor P7 ó sensor P2 (especial para eliminación de lecturas falsas en pozos con cascada), dispone de señal de aviso sonora y luminosa, l=150 m con sensor P2 (bolsa transporte no incluida) (opcionales otras longitudes hasta 1.800 m) CONSULTAR
SOL101250P 2	Sonda electrónica "SOLINST101", con sensor intercambiable, admite sensor P7 ó sensor P2 (especial para eliminación de lecturas falsas en pozos con cascada), dispone de señal de aviso sonora y luminosa, l=250 m con sensor P2 (bolsa transporte no incluida) (opcionales otras longitudes hasta 1.800 m) CONSULTAR
SOL10130P2	Sonda electrónica "SOLINST101", con sensor intercambiable, admite sensor P7 ó sensor P2 (especial para eliminación de lecturas falsas en pozos con cascada), dispone de señal de aviso sonora y luminosa, l=30 m con sensor P2 (bolsa transporte no incluida) (opcionales otras longitudes hasta 1.800 m)
SOL10160P7	Sonda electrónica "SOLINST101", con sensor intercambiable, admite sensor P7 ó sensor P2 (especial para eliminación de lecturas falsas en pozos con cascada), dispone de señal de aviso sonora y luminosa, l=60 m con sensor P7 (bolsa transporte no incluida) (opcionales otras longitudes hasta 1.800 m) CONSULTAR
SOL101BOL	Bolsa de transporte Solinst pequeña (15 a 100m)
SOL122100A TEX	Sonda de interfase Solinst 122 ATEX. l= 100 m. Marcado laser en la cinta de PVDF hasta 300m. Certificado ATEX. Permite detectar y medir los niveles y el espesor de diferentes líquidos como agua, productos pesados o productos ligeros con una precisión milimétrica. Electrodo de acero inoxidable con sistema de infrarrojos y de conductividad que permite detectar el agua entre otros productos. El electrodo tiene un Ø de 16 mm ideal para medir en los piezómetros más pequeños. El sensor de infrarrojos y de conductividad se encuentran alojados en el punto cero del electrodo, para evitar errores en las medidas. La cinta está graduada en metros, centímetros y milímetros. La precisión del infrarrojo es de un milímetro aproximadamente. Alarma sonora y luminosa.
SOL12230AT EX	Sonda de interfase Solinst 122 ATEX. l= 30 m. Marcado laser en la cinta de PVDF hasta 300m. Certificado ATEX. Permite detectar y medir los niveles y el espesor de diferentes líquidos como agua, productos pesados o productos ligeros con una precisión milimétrica. Electrodo de acero inoxidable con sistema de infrarrojos y de conductividad que permite detectar el agua entre otros productos. El electrodo tiene un Ø de 16 mm ideal para medir en los piezómetros más pequeños. El sensor de infrarrojos y de conductividad se encuentran alojados en el punto cero del electrodo, para evitar errores en las medidas. La cinta está graduada en metros, centímetros y milímetros. La precisión del infrarrojo es de un milímetro aproximadamente. Alarma sonora y luminosa.
SOL12260AT EX	Sonda de interfase Solinst 122 ATEX. l= 60 m. Marcado laser en la cinta de PVDF hasta 300m. Certificado ATEX. Permite detectar y medir los niveles y el espesor de diferentes líquidos como agua, productos pesados o productos ligeros con una precisión milimétrica. Electrodo de acero inoxidable con sistema de infrarrojos y de conductividad que permite detectar el agua entre otros productos. El electrodo tiene un Ø de 16 mm ideal para medir en los piezómetros más pequeños. El sensor de infrarrojos y de conductividad se encuentran alojados en el punto cero del electrodo, para evitar errores en las medidas. La cinta está graduada en metros, centímetros y milímetros. La precisión del infrarrojo es de un milímetro aproximadamente. Alarma sonora y luminosa.
SOL30ATEX	Sonda de interfase ATEX 30m.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

SOL60ATEX	Sonda de interfase ATEX 60m.
SONDMINI122	Mini sonda electrónica para determinación de nivel de agua e hidrocarburos, l=25m, división mm, sonda P8, (bolsa no incluida). (Opción de certificado de homologación de seguridad intrínseca)
TLC100	Sonda multiparamétrica (TLC modelo 107) para determinación de nivel, temperatura y conductividad en pozos o depósitos de agua con electrodo de 19 mm de diámetro, l=100 m, graduada en mm, temperatura rango:-15+60°C, precisión $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, conductividad rango 0-80000 ms: precisión $\pm 2\%$, calibrable en 1 o 2 puntos, no incluye bolsa transporte (consultar otras longitudes).
TLC30	Sonda multiparamétrica (TLC modelo 107) para determinación de nivel, temperatura y conductividad en pozos o depósitos de agua con electrodo de 19 mm de diámetro, l=30 m, graduada en mm, temperatura rango:-15+60°C, precisión $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, conductividad rango 0-80000 ms: precisión $\pm 2\%$, calibrable en 1 o 2 puntos, no incluye bolsa transporte (consultar otras longitudes).
TLC60	Sonda multiparamétrica (TLC modelo 107) para determinación de nivel, temperatura y conductividad en pozos o depósitos de agua con electrodo de 19 mm de diámetro, l=60 m, graduada en mm, temperatura rango:-15+60°C, precisión $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, conductividad rango 0-80000 ms: precisión $\pm 2\%$, calibrable en 1 o 2 puntos, incluye bolsa transporte (consultar otras longitudes).
TLCCAL1413	Solución de calibración conductividad sondas TLC, 1413 ns/cm (460 ml)
TLCCAL80000	Solución de calibración conductividad sondas TLC, 80.000 us/cm (230 ml)

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07