



TT004



TT007 TT008



TT010



TT600



TT601



TT602L



TT603



TT604



TT605



TTD4



TTE600A



TTE600B



TTE601



TTE603 TTE603A



TTED2A, TTED5A



TTET5



TTRANSIT1

TEZXG01	Teodolito digital para seguimiento de globos meteorológicos, con conexión a PC y software de tratamiento en Inglés
TT003A	Teodolito Taquímetro electrónico mecánico FET 220. Precisión angular de 6 mgon. Aumentos 30x.
TT004	Teodolito óptico mecánico de Obra FET 500. Lectura escala 0,1 gon, (estimación 10 mgon). Aumentos 20x
TT007	Teodolito Electrónico "GEO FENNEL " FET110. De precisión angular 10 " (3 mgon)1,0 mgon y 30x aumentos. Con dos displays.
TT007A	Teodolito electrónico "GEO FENNEL" FET 405K, precisión angular 5" (1 mgon) y 30x aumentos, 2 Displays.
TT010	Teodolito de escala 10 mgon, 30x con plomada óptica, compensador automático, con declinatoria, ocular para visuales inclinadas y estuche
TT051	Prisma visuales inclinadas para lectura, ángulos de (TT004-TT010).
TT052	Prisma visuales inclinadas para anteojo de (TT004-TT010)
TT053	Ocular zenital y visuales inclinadas para anteojo de (TT007-TT008-TT013)

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07

TT202	Placa soporte para niveles o teodolitos para montaje sobre muros, vigas, etc
TT210	Teodolito electrónico con medición de ángulo digital de 30X y 5". Con plomada óptica. Equipado con burbuja tubular y circular para una nivelación rápida. Conmutable entre Grad, GON y MIL.
TT210A	Teodolito electrónico con medición de ángulo digital de 30X y 5". Con plomada Láser. Equipado con burbuja tubular y circular para una nivelación rápida. Conmutable entre Grad, GON y MIL.
TT210A1	Ocular acodado con cierre de bayoneta. (solo para TT210A)
TT600	Taquímetro Breithaupt "TECOL", especial para enseñanza y levantamientos topográficos, aumentos 20x, precisión 0,1g. Por razones didácticas todos los elementos de manejo como limbos tornillos etc están descubiertos para poder ver su funcionamiento. Se puede suministrar en opción accesorios para transformar el teodolito en un nivel o una alidada CONSULTAR
TT601	Taquímetro Breithaupt "GAVEC" para taquimetría, aumentos 15x, graduación 1°, estima 0,1g, especial para levantamientos de líneas eléctricas
TT602L	Teodolito digital láser, con anteojo 30x aumentos, precisión 2", diámetro láser a 100m (5 mm)
TT603	Taquímetro de suspensión para minas Breithaupt "TEMIN", anteojo 18x aumentos, lectura de escala, precisión 5c, estima 0,5c
TT604	Teodolito-Taquímetro de repetición Breithaupt "TEKAT" para levantamientos topográficos y replanteo, anteojo 18x aumentos, lectura de escala con micrómetro, precisión 5c, estima 0,5c
TT605	Teodolito-Taquímetro de repetición Breithaupt "TEAUT" para levantamientos de precisión ó triangulación de 3er orden, lectura de escala con micrómetro, precisión 1c, estima 10cc
TTD4	Teodolito digital "TAMAYA" para seguimiento y control de globos meteorológicos, (digital Balloon Theodolite), con memoria integrada para 20.000 datos con software y cable USB. CONSULTAR
TTD4A	Impresora para TTD4. CONSULTAR
TTD4B	10 rollos papel para impresora TTD4A
TTE600A	Teodolito óptico mecánico, apreciación 6", anteojo 28x aumentos.
TTE600B	Teodolito óptico mecánico 30x aumentos, con micrómetro, precisión ± 6"
TTE601	Teodolito óptico mecánico, precisión 2", anteojo 30x aumentos
TTE603	Teodolito digital 30x aumentos, precisión 2"
TTE603A	Teodolito digital 30x aumentos, precisión 5"
TTE603B	Ocular angular visuales inclinadas para TTE601-603
TTED2A	Teodolito digital 30x aumentos, precisión 2", dos pantallas
TTED5A	Teodolito digital 30x aumentos, precisión 5", dos pantallas
TTET5	Teodolito electrónico "ET-5" con doble pantalla digital y plomada óptica, 30x aumentos, precisión 5" /15cc, ángulos seleccionables: 0-360°, 0-400g, 0-6400 milésimas. Baterías recargables y cargador, con estuche.
TTET5 OCULAR	Ocular acodado para ET-5 con funda.
TTET5LASER	Teodolito electrónico "ET-5" con plomada laser, precisión: 5"/ 15cc
TTG140	Teodolito electrónico para balones BREITHAUPT "TEBAL2", anteojo de 16x o 20x, resolución angular de 0,1°, con registro de datos y salida RS232. CONSULTAR PRECIO
TTG80	Teodolito para balones BREITHAUPT "GARAT", óptico mecánico, anteojo prismático de 16x o 20x, con 2 limbos verticales y un limbo horizontal, lecturas de 0,1°, con iluminación. CONSULTAR PRECIO
TTTRANSIT1	Teodolito de tránsito 20x aumentos, válido para ser utilizado como nivel gracias a la palanca para bloquear el anteojo horizontal, precisión nivel tórico 7"/2mm, círculo azimutal 360°, divisiones de 1° con nonius de 10', círculo vertical rango ±40° con divisiones de 1°, retículo de constante k=100 para medición de distancias con mira, peso instrumento 1,8 kg (incluye estuche transporte).
TTTRANSIT2	Teodolito/Nivel de tránsito (Transit Level) de 20x aumentos, puede ser utilizado como teodolito, o como nivel al bloquear el anteojo en posición horizontal mediante la palanca disponible a tal efecto. Círculo horizontal de 360° de divisiones de 1° y nonius de 15', círculo vertical ±40° divisiones de 1°. Con retículo para medición de distancias ó nivelación. Rosca de 5/8 para trípode, incluye estuche.

Precios sin IVA

GIS IBERICA S.L.

www.gisiberica.com

gisiberica@gisiberica.com

Av/ Hernán Cortés 3 local Bajo Dcha. - Cáceres - 10004 - Telf: 927 22 46 00 - Telf/Fax: 927 21 22 07